

STAVERN I, II OG III

EGENSKAPER OG FDV:

Elegant rekkverk med kjent design som passer de fleste steder ute som inne. 1kN. - Glasstykkelsen er dimensjonert iht. TEK. 17 og NS 3510

Stolperekkverk, festet på dekke eller på dekkeforkant c/c stendere opp til 1286mm
Standard høyde over dekke: 1000mm Børstet syrefast (316 Stål) til utvendig og innvendig bruk med 44.2 (8,76mm) herdet laminert glass. Vi har godkjente skruer til riktig montering for både tre og betong og komplett monteringsanvisning.

Stavern III (uten håndløper) har 12,76mm (66.2) herdet laminert glass som standard

FDV:

Rekkverket består av gjennomgående 316 syrefast stål fra leverandør i Europa (Holland)
Glasset er herdet laminert glass produsert i Scandinavia.

....forts neste side.



FDV

FDV FORTS.:

Rengjøring:

Sur nedbør, forurensinger, høy luftfuktighet o.l. kan utvikle misfarging, brune flekker i overflaten på stålet. Spesielt utsatt er det i områder nær sjø (saltvann) og basseng. For å unngå dette er det nødvendig med jevnlig rengjøring.

Ikke la glasset få kontakt med utørket betongvann/ murpuss da disse alkaliene kan etse overflaten på glasset.

Rengjør med svak såpe og vann. Det er viktig å ikke bruke rengjøringsredskaper som inneholder annet stål som børster, stålull etc. For å få vekk fettflekker og annet fastsittende smuss er aceton å anbefale. Syrefast stål bør renses og settes inn 1-2 gr. pr. år med egnet middel. Vi anbefaler KG InnoSoft 8570 og InnoProtect 8580.

Glasset må rengjøres 2-3 ganger pr. år, spesielt på alle kanter av glasset.

